

ZÁVISLOST SÍLY SKLA NA ROZMĚRU A PLOŠE

IZOLAČNÍ SKLA Z PLAVENÉHO SKLA

<i>Složení – síla skla [mm]</i>	<i>Rámeček [mm]</i>	<i>Hmotnost [kg/m²]</i>	<i>Tolerance rozměru [mm]</i>	<i>Max. délka delší strany [m]</i>	<i>Max. délka kratší strany [mm]</i>	<i>Max. plocha [m²]</i>	<i>Max. poměr stran</i>
4 / 4	6	20	+/- 1,5	2420	1300	2,86	1 : 4
4 / 4	8 - 20	20	+/- 1,5	2440	1300	3,17	1 : 6
5 / 5	6 - 20	25	+/- 1,5	3000	1500	4,50	1 : 6
6 / 6	6	30	+/- 2,0	3500	1980	5,88	1 : 6
6 / 6	8 - 10	30	+/- 2,0	3500	2280	7,98	1 : 6
6 / 6	12 - 20	30	+/- 2,0	3500	2500	8,54	1 : 8
8 / 8	6	40	+/- 2,0	3500	2000	7,98	1 : 8
8 / 8	8 - 10	40	+/- 2,0	3500	2280	8,54	1 : 8
8 / 8	12 - 20	40	+/- 2,0	3500	2500	10,00	1 : 10
10 / 10	12 - 20	50	+/- 2,0	4000	2500	10,00	1 : 10

IZOLAČNÍ SKLA Z PLAVENÉHO SKLA A BEZPEČNOSTNÍHO SKLA CONEX

<i>Složení – síla skla [mm]</i>	<i>Rámeček [mm]</i>	<i>Hmotnost [kg/m²]</i>	<i>Tolerance rozměru [mm]</i>	<i>Max. délka delší strany [m]</i>	<i>Max. délka kratší strany [mm]</i>	<i>Max. plocha [m²]</i>	<i>Max. poměr stran</i>
33.(1,2,4) / 4	6	25	+/- 1,5	2420	1300	2,86	1 : 4
33.(1,2,4) / 4	8-20	25	+/- 1,5	2440	1300	3,17	1 : 6
33.(1,2,4) / 6	6-20	30	+/- 1,5	2600	1500	3,50	1 : 6
33.(1,2,4) / 33.(1,2,4)	10 - 18	30	+/- 1,5	2600	1500	3,50	1 : 6
44.(1,2,4) / 4	6	30	+/- 1,5	2420	1300	2,86	1 : 4
44.(1,2,4) / 4	8 - 20	30	+/- 2,0	2420	1300	3,17	1 : 6
44.(1,2,4) / 6	6 - 20	35	+/- 2,0	3000	1600	4,80	1 : 6
44.(1,2,4) / 8	6 - 20	40	+/- 2,0	3000	1600	4,80	1 : 6
44.(1,2,4) / 44.(1,2,4)	6 - 20	40	+/- 2,0	3000	1600	4,80	1 : 6
55.(1,2,4) / 6	6 - 20	40	+/- 2,0	3200	1800	5,79	1 : 8
55.(1,2,4) / 8	6 - 20	45	+/- 2,0	3200	1800	5,79	1 : 8
55.(1,2,4) / 55.(1,2,4)	6 - 20	50	+/- 2,0	3200	1800	5,79	1 : 8
66.(1,2,4) / 6	12 -20	45	+/- 2,0	3450	2450	8,45	1 : 8
66.(1,2,4) / 8	12 -20	50	+/- 2,0	3450	2450	8,45	1 : 10
66.(1,2,4) / 66.(1,2,4)	12 -20	60	+/- 2,0	3450	2450	8,45	1 : 10